



Компания "LRservice" предлагает оригинальные, не оригинальные запчасти, аксессуары, детали тюнинга для всех моделей Land Rover.

Мы производим техническое обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг, внедорожную подготовку автомобилей Land Rover.

Осуществляем быстрые розничные или оптовые поставки в регионы России и другие страны.

На нашем сайте www.lrservice.ru, который постоянно пополняется, вы найдете огромное количество информации по автомобилям Land Rover: руководства по эксплуатации, фотографии, Часто Задаваемые Вопросы, Вопрос-Ответ, Форум, каталоги запчастей и многое другое.

Г-н/ Г-жа _____ Модель: _____ Гос. номер: _____

Наряд заказ / Счёт _____ Показания одометра _____ VIN: _____

Вид обслуживания:

Месяц

.000 км

О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В	О	А	О	В
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144

Регулировка/смазка/замена - стоимость выполненных работ включена в нормативы ремонтных операций за исключением позиций отмеченных знаком*

Проверка - после выполнения процедуры проверки, очистка, регулировка и ремонт являются дополнительными работами.

	О	ЗАМЕНА МАСЛА
1.		Замена масла в двигателе и фильтра <i>(Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>
2.		Проверить степень износа тормозных колодок, герметичность суппортов и состояние тормозных дисков <i>(Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>
3.		Проверить отсутствие повреждений жгута проводов датчиков частоты вращения колёс <i>(Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>
4.		Слить жидкость из влагоотделителя топливного фильтра <i>(Дизельный двигатель) (Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>
5.		Проверить регулировку электрического привода стояночного тормоза <i>(Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>
6.		Проверить состояние системы электрического стояночного тормоза <i>(Каждые 3 месяца / 6 000 км)</i>

	А	В	ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ)
7.			Проверить состояние и надежность крепления сидений и ремней безопасности
8.			Проверить функционирование всех ламп, звуковых сигналов и предупреждающих сигнализаторов
9.			Проверить функционирование передних / задних омывателей и очистителей, состояние щёток очистителей
10.			Включите ПОНИЖАЮЩЮЮ передачу в раздаточной коробке и осуществите движение на расстояние равное 3 - 4 длинам автомобиля, затем включите ПОВЫШАЮЩЮЮ передачу в раздаточной коробке
11.			Замените пылевой фильтр системы вентиляции и кондиционирования

		ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)
12.		Ежегодный осмотр лакокрасочного покрытия и антикоррозионного состояния кузова - <i>Используя лист операций осмотра лакокрасочного покрытия</i>
13.		Проверить давление в шинах, состояние и глубину износа протектора. ЛьЗад ПрПер ПрЗад ЛьПер Запас.
14.		Снять колеса
15.		Заменить тормозную жидкость <i>(Каждые 2 года)</i>
16.		Заменить топливный фильтр <i>(Дизельный двигатель)</i>
17.		Установить колеса на противоположные стороны той же оси (Нанести смазку предотвращающую прикипание). Только не на автомобилях с шинами с направленным рисунком протектора
18.		Визуально проверить радиатор системы охлаждения/ промежуточного охлаждения на отсутствие препятствий, также лопасти вентилятора системы охлаждения на отсутствие повреждений.
19.		120k Заменить фильтр впуска пневматической подвески.
20.		Проверить функционирование ограничителей дверей, фиксатора капота и лючка наливной горловины топливного бака, смазать ограничители дверей

		ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД КАПОТОМ)
21.		Проверить плотность жидкости системы охлаждения двигателя
22.		Заменить жидкость системы охлаждения <i>(Каждые 10 лет)</i>
23.		Заменить свечи зажигания <i>(Автомобили, эксплуатирующиеся на топливе с содержанием ТЭС или использующие бюджетные свечи)</i>
24.		72k Заменить свечи зажигания
25.		Заменить элемент воздушного фильтра <i>(Бензиновые двигатели)</i>
26.		Заменить элемент воздушного фильтра <i>(Дизельные двигатели)</i>
27.		Проверить состояние ремня привода вспомогательного оборудования
28.		120k Заменить ремень привода вспомогательного оборудования <i>(Бензиновый двигатель)</i>
29.		72k Заменить ремень привода вспомогательного оборудования <i>(Дизельный двигатель)</i>
30.		96k Заменить передний и задний ремни газораспределительного механизма <i>(Дизельный двигатель)</i>
31.		Проверить / долить до уровня жидкости в резервуарах системы гидравлических тормозов, гидравлического усилителя



DISCOVERY 3

(ВСЕ МОДЕЛИ - СЛУЖНЫЕ УСЛОВИЯ)

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

рулевого управления, привода сцепления и резервуаре омывателя ветрового стекла

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД КАПОТОМ)			
32.			Визуально проверить наружную поверхность промежуточного охладителя на отсутствие загрязнений и удалить загрязнения с использованием воздуха низкого давления.
33.			Проверить / довести до нормы уровень электролита в аккумуляторной батарее
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД АВТОМОБИЛЕМ)			
34.			Заменить масло в двигателе и фильтр
35.		240k	Заменить масло в механической коробке передач <i>(Каждые 10 лет)</i>
36.		240k	Заменить масло в автоматической коробке передач и фильтр <i>(Каждые 10 лет)</i>
37.		120k	Заменить масло в раздаточной коробке, заменить пробки наливного и сливного отверстия и уплотнительные шайбы.
38.			Заменить масло в переднем и заднем редукторах <i>(Каждые 10 лет)</i>
39.		120k	Заменить масло в редукторе с блокируемым дифференциалом
40.			Проверить люфты в подвеске и в упругих элементах крепления кузова
41.			Проверить состояние защитных чехлов и уплотнений подвески, приводных валов и компонентов рулевого управления.
42.			Заменить все гибкие шланги тормозной системы <i>(Каждые 6 лет)*</i>
43.			Визуально проверить состояние трубки вакуумного усилителя тормозов, трубок и соединений тормозной системы, топливной системы, ГУР и сцепления на отсутствие течей и коррозии, электропроводку на отсутствие потёртостей.
44.			Проверить наличие утечек жидкостей
45.			Проверить выпускную систему на наличие протечек, повреждений и надежность крепления
46.			Проверить крепления шаровых соединений рулевого управления и состояние шаровых соединений и пыльников
47.			Проверить амортизаторы подвески, датчики положения кузова и жгуты проводов на наличие течи и повреждений
48.			Если сигнализатор(ы) неисправности какой либо системы горит необходимо проверить систему с использованием T4 и создать отчет
49.			Выполнить дорожные испытания (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне)
50.			Обнулить показание сигнализатора сервисного обслуживания
51.			Сделать запись в Сервисной книжке о произведенных работах
52.			Проверить автомобиль на наличие невыполненных Компаний Отзыва и Сервисных Акций
53.			Оформить отчет с указанием всех обнаруженных недостатков и неисправностей автомобиля и необходимых дополнительных работ

Приведенный перечень операция является рекомендованным для автомобилей, эксплуатирующихся в нормальных дорожных и климатических условиях. Более частое обслуживание рекомендуется для автомобилей эксплуатирующихся с частыми остановками, при экстремальных температурах, в сильно запыленных дорожных условиях, при бездорожной эксплуатации и при частой буксировки прицепа.

Проверки технического состояния, лакокрасочного покрытия и коррозионного состояния полностью выполнены и сделана запись в Сервисной книжке

Ф.И.О.: Подпись: Дата:

